

Bestellhilfe - Mauerstärken + Konen aus Faserbeton

Folgende Bestellhilfe dient zur einfachen und schnellen Abstimmung Ihrer notwendigen Produktanforderungen. Bitte senden Sie dieses für Projekte an die unten genannte Adresse, wir erstellen Ihnen kurzfristig ein passendes Angebot bzw. eine Berechnung entsprechend Ihren Angaben:

Max Frank GmbH & Co. KG
Mitterweg 1
94339 Leiblfing
+49 9427 189-0
info@maxfrank.com

Projekt:
Ort:
Kontakt:
.....
.....


Ankerstahl Durchmesser



Ø ≤ 15 mm
= Mauerst.: 22 mm




Ø ≤ 20 mm
= Mauerst.: 27 mm



Ø ≤ 22 mm
= Mauerst.: 32 mm


Wanddicke Ausführung der Mauerstärke



Wanddicke
d mm



Mauerstärke
geschnitten
(< 400 mm)



Mauerstärke
mit Kupplung
(400 - 600 mm)




Verbundspannstelle
(> 600 mm)


Anzahl: Stk. Anzahl: Stk. Anzahl: Stk.

Anzahl


Ausführung Konus




Dichtkappe




Konus 10 mm



Konus 30 mm
(nur für Mauerstärke 22 mm)



Konus 50 mm
(nur für Mauerstärke 22 mm)



Flachdichtung
(Erzeugt einen exakten
Betonabschluss)

Bauphysikalische Notwendigkeiten



Schallschutz



Feuerwiderstand F180



Brandwand



Drückendes Wasser




Sichtbeton-
anforderung
Faserbeton
Gießbeton

Beanspruchung

Gülle Säure/Laugen Salzwasser Erd-/Mineralöl: Sonstiges:


Ausführung Konus

Verarbeitung > 5° C




Verkleben: Stöpsel aus
Faserbeton

Für Konus: A, B



Verchlusskonus

Für Konus: C, D



Verchlusskonus
mit Zapfen


Für Konus: B, C, D




Verfüllen: Spezialmörtel
(bei erhöhten Brand-
schutzanforderungen)

Ausführung Verschlussstöpsel


Verarbeitung < 5° C möglich



Einschlagen: FB-Easystop
Für Konus: A, B



FB-Aktivstop
Für Konus: A, B



FB-Kombistop
Für Konus: A, B

